



Barreira manual para controlo de acesso em zonas com reduzida frequência de utilização.

Descrição

1. Armação de chapa de aço electrolavado de 3 mm de espessura dobrada e soldada sobre uma base de 10 mm de espessura.
2. Parafusos de aço inoxidável.
3. Eixo de manobra do braço montado em dois mancais auto-alinháveis lubrificados para a vida.
O sistema incorpora batentes progressivos que permitem parar o braço ea posição horizontal e vertical.
4. Bloqueio do braço em posição vertical ou horizontal por meio de um passador com cadeado.
5. Contrapesos de aço montados no eixo de manobra, desenhados para garantir o equilíbrio dos movimentos do braço, segundo o comprimento do mesmo, tanto nas operações de abertura como de fecho.
6. Braço redondo em liga de alumínio extruído, de 1 ou 2 secções unidas por manguitos segundo comprimento total:
 - de 3 a 5 m: 1 secção de diam. 80 mm,
 - de 5 a 8 m: 2 secções de diam. 80 y 60 mm.Braço lacado em branco com tiras reflectoras vermelhas dos dois lados.
7. Base de fixação.

MANassist

MANASSIST - Manutenção e Reparação de Portas, Lda.

RUA CIDADE DE NAMPULA, 148 – Lojas L/M
OLIVAIS SUL

1800-105 LISBOA

TELEF: 218 530 058

comercial@manassist.pt – info@manassist.pt

www.manassist.pt

www.facebook.com/Manassist.pt

ESpEciFicacionES TécnicaS

Barreira manual.	
Tipo de braço :	redondo.
Comp. do braço pluma :	de 3 a 8 m.
Peso :	entre 54 e 118 kg segundo configuração.
Cumpre com as normas	

TraTamEnTo DaS SupErFiciES

Protecção anti corrosão:

- Desengorduramento das peças metálicas.
- Lavagem com água, para eliminar qualquer residuo alcalino.
- Fosfatado com zinco, espessura de 5 microns.
- Passivado, para reforçar a resistência à corrosão da capa de fosfatado obtida.
- Eliminação de sais residuais mediante lavagem com água desmineralizada.
- Tratamento final mediante cataforesis, espessura de 20 microns.

Pintura:

1. Pintura primária antioxidante, epoxi de ferro micáceo de 2 componentes, espessura de 40 microns.
2. Pintura de acabamento estruturada de poliuretano de 2 componentes, espessura de 40 microns.
Côr standar: laranja RAL 2000.

opcões

- Apoio de suporte do braço.
- Apoio de suporte do braço com fecho por cadeado.
(Cadeado não incluído.)
- Sinal de tráfego (STOP, ...) Ø300 mm.
- Pintura em outra côr RAL.
- Tratamento para ambiente salino agressivo
(recomendado quando a barreira pode sofrer agressões salinas, especialmente com a instalação a menos de 10 km de uma costa marítima : decapagem a areia + metalização Alu Zinco 40 µm interior / 80 µm exterior + poli zinco 80 µm + pintura a pó 80 µm).



MANassist
MANASSIST - Manutenção e Reparação de Portas, Lda.

RUA CIDADE DE NAMPULA, 148 – Lojas L/M
OLIVAIS SUL
1800-105 LISBOA
TELEF: 218 530 058
comercial@manassist.pt – info@manassist.pt
www.manassist.pt
www.facebook.com/Manassist.pt

DimEnSõeS STanDard (mm)

