



TORMAX 2101 – Sliding Door Drive



« O accionador de porta deslizante **Plug & Play** para portas interiores e exteriores.»

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

Informações sobre o produto

TORMAX 2101 – Sliding Door Drive



Descrição do produto

- Porta deslizante automática linear de correr para aplicações standard simples

Âmbito de aplicação

- Para passagens de pessoas
- Para portas exteriores e interiores
- Com 2 ou 1 folhas deslizantes em qualquer versão, com ou sem fixos laterais
- Para frequências médias utilização

Áreas de aplicação

- Lojas
- Lojas dentro de lojas
- Restaurantes
- Salas de fumo
- Lares de terceira idade
- Edifícios industriais

Funcionalidade

- 6 modos de operação (automático, abertura reduzida, saída, abertura permanente, fechado, manual)
- Velocidade de abertura e fecho programável
- Tempo de permanência em aberta, programável
- Tempo de abertura reduzida seleccionável progressivamente
- Soft-Motion (movimentos de arranque e travagem suaves e sem ressaltos)
- Push & Go (abertura manual sem qualquer comando)
- Não emite ruídos quando parado graças à desconexão do motor
- Possibilidade de ligação de comandos por impulso pelo interior e exterior
- Operação de emergência com função ultra lenta ou modo de operação manual

Seguranças

- Possibilidades de ligação para 2 sensores de segurança supervisionados no sentido de fecho

- Modo automático de funcionamento Low-Energy sem sensores de segurança
- Limitação de força supervisionada
- Elevada sensibilidade de inversão
- Modo ultra lento automático após detecção obstáculos ou inversões

Tecnologia

- Accionador electromecânico de porta deslizante
- Motor DC
- Comando por microprocessador TORMAX programável e com auto-aprendizagem

Acabamento

- Revestimento de alumínio, com cor à escolha

Dimensões

- Secção perfil autoportante incluindo revestimento 100 x 142 mm (A x P)

Acessórios (opcional)

- Selector de manobras com 3 modos de operação (automático, abertura permanente, fechado)
- Unidade de comando com 6 modos de operação (adicionalmente: abertura reduzida, saída, manual)
- Bloqueio electromecânico
- Desbloqueio manual interior e exterior
- Interruptor de chave
- Módulo de bateria para aberturas de emergência
- Unidade de bateria para aberturas de emergência e funcionamento permanente limitado

Ligação à rede eléctrica / Alimentação

- 1 x 230/1 x 115 VAC, 50...60 Hz, 10 A



Secção

Consumo de energia

- 6...190 W

Dados da porta

- Peso máx. da folha da porta: 1x70 kg ou 2x70 kg
- Largura de abertura da porta: Uma folha (EL/ER): 800 – 2000 mm Duas folhas (EB): 800 – 2900 mm
- Altura de abertura da porta: até 3000 mm

Directivas

- 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE
- RoHS

Autorizações (normas)

- CE (2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE)
- TÜV (EN 16005 – 1 milhão de ciclos com 4000 ciclos/dia)
- RoHS

